

TC RU E-RU.MT02.00388.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|-----------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | переднее продольное |

| Модификация | Исполнение грузочного пространства |
|--|---|
| 330375, 390945 | грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента |
| 330365-902, 374195, 390995, 390995-04 | закрытый грузовой фургон, с остеклением или без него |
| 374195-05 | закрытый грузовой фургон, с остеклением, с тремя сиденьями в грузовом отсеке против хода движения |
| 390995-902 | закрытый грузовой фургон с остеклением в дверях задка |
| 330365-901 | автолавка |
| 330365-903 | продовольственный фургон |
| 330365-904 | хлебный фургон |
| 390945-901, 390945-902 | фургон |
| 390945-903 | грузовая бортовая платформа с ёмкостью 0,5 м ³ и оборудованием |

| Модификация | Назначение |
|-------------------------------|--|
| 330365-901 | выездная торговля |
| 330365-903 | перевозка продуктов |
| 330365-904 | перевозка хлеба |
| 390945-901 | перевозка оборудования и грузов |
| 390945-902, 390995-902 | автомобиль для аварийно-спасательных служб |
| 390945-903 | малый лесопатрульный комплекс |

| Для модификаций: | 3303... | 390945, 390945-90? | 374195, 374195-05 | 390995, 390995-902 | 390995-04 |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Кабина | двухместная, двухдверная | пятиместная, трехдверная | двухместная, двухдверная | пятиместная, трехдверная | семиместная, трехдверная |
| | отделённая от грузового отсека перегородкой | | | | |

| Для модификаций: | 390945 | 330365 | 374195, 374195-05, 390995, 390995-04 | 390995-902 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | | | | |
| – длина | 4847 | 4501 | 4390 | |
| – ширина | | 1990 | 1940 | |
| – высота | | 2355* | 2064 | 2220 |
| База, мм | 2550 | | 2300 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1465 / 1465 | | | |

| Для модификаций: | 330365-901 | 330365-902, 330365-903 | 330365-904 | 390945-901, 390945-902 | 390945-903 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | | | | | |
| – длина | | 4465 | 4421 | 4590...4865 | 4847 |
| – ширина | 2015 | 1940 | 2005 | 2050 | 1990 |
| – высота | | 2487 | 2064...2426 | 2064...2345 | 2355 |
| База, мм | 2550 | | | | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1465 / 1465 | | | | |

* по тенту

Приложение № 1

| Модификация | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | Максимальная масса прицепа, кг |
|-------------------------------|--|---|---|---------------|-------------------------------------|
| | | | на переднюю ось | на заднюю ось | |
| 330365 | 1845 | 3070 | 1435 | 1635 | буксировка прицепа не предусмотрена |
| 374195 | 1805 | 2730 | 1300 | 1430 | |
| 374195-05 | 1920 | 2845 | 1350 | 1495 | |
| 390945 | 1995 | 3070 | 1435 | 1635 | |
| 390995 | 1890 | 2830 | 1360 | 1470 | |
| 390995-04 | 1920 | | | | |
| 390995-902 | 1905 | 3070 | 1435 | 1635 | |
| 330365-901 | 2036 | | | | |
| 330365-902 | 1866 | | | | |
| 330365-903 | 1956 | | | | |
| 330365-904 | 2166 | | | | |
| 390945-901, 390945-902 | 2070 | | | | |
| 390945-903 | 2275 | | | | |

| | |
|---|--|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 2693 |
| – степень сжатия | 9.0 |
| – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 82.5 (4250) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | 198.0 (2500) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Блок управления (маркировка) | Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086 |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | 220600-1109210-00 |
| Система зажигания (тип) | микропроцессорная |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные |
| Свечи (маркировка) | BRISK, DR17YC |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; нейтрализатор отработавших газов |
| Нейтрализаторы (маркировка) | Экомаш, ЭМ.095.1206010-50; МобилГазСервис, МГС-1206009-50 |

Приложение № 1

| | | |
|------------------------|---|--|
| Для модификаций: | 374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-902 | 330365, 390945, 330365-90?, 390945-90? |
| Глушители (маркировка) | БЗА, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50 | |
| – 1 степень | БЗА, 220695-1202008-51; | |
| – 2 степень | АвтоПромЭко, 220695-1202008-50 | БЗА, 330365-1202008-51; АвтоПромЭко, 330365-1202008-50 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | УАЗ, сухое, однодисковое | |
| Коробка передач (марка, тип) | Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением | |
| – число передач и передаточные числа | вперед - 5, назад - 1 | |
| | I - | 3.830 |
| | II - | 2.167 |
| | III - | 1.292 |
| | IV - | 1.000 |
| | V - | 0.795 |
| | З.Х. - | 3.520 |
| Раздаточная коробка (тип) | УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста | |
| – число передач и передаточные числа | 2 | |
| | высшее - | 1.00 |
| | низшее - | 1.94 |
| Главная передача (тип) | ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая | |
| – передаточное число | 4.625 | |

Подвеска

| | |
|---------------------|--|
| Передняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Рулевое управление (описание) | с гидроусилителем |
| – рулевой механизм (тип) | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |

Тормозные системы

| | |
|-----------------------|---|
| Рабочая (описание) | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные |
| Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная (описание) | трансмиссионный тормоз барабанного типа |

Приложение № 1

Шины

- | | |
|--|-------------------|
| – обозначение размера | 225/75 R16 |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104 (минимальный) |
| – обозначение категории скорости | P (минимальная) |
-

Оборудование транспортного средства

для 330365-904: каркас для установки лотков;
для 390975-902: специальный предупреждающий огонь и наружное громкоговорящее устройство;
для 390945-903: ёмкость 0,5 м³ для негорючих и непищевых жидкостей;
для 374195 по заказу: три откидные полки, **не используемые во время движения**;
для 390995, 390995-902 по заказу: сиденья для оформления документов, **не используемые во время движения**;
для мод. 3????5-??? по заказу: другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.И. Щепкин

.....
инициалы, фамилия